8311-8511-8611-8711 Max. 1,2 - 10 W

AC/DC ADAPTERS LINEAR

mascot tech spec

- Plug-in unit
- Fixed output voltages
- Thermal fuse in transformer
- Standard version has bridge rectifier and capacitor
- Exchangeable DC plugs

  8711
- Approvals:
  - Complies w. medical std EN 60601 (on request)
  - For updates: see www.mascot.no

- Plugg-inn enhet
- Faste utgangsspenninger
- Termosikring i transformator
- Standardversjonen leveres med brolikeretter og kondensator
- Utskiftbare DC plugger

  8711
- Godkjenninger:
  - Tilfredsst. medisinsk std EN 60601 (på forespørsel)
  - For oppdat.: se www.mascot.no



8511 8611 only

not 8311

Technical specifications	Tekniske data		8311	8511	8611	8711
Input voltage:	Inngangsspenning:	VAC	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz			
Max. output power:	Maks. utgangseffekt:	W	2,5	6,5	8	10
Insulation class:	Isolasjonsklasse:		II			
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:		EN 62368-1	EN 62368-1	EN 62368-1	EN 62368-1
EMC standards	EMC standarder					
• Emission:	• Emisjon:		EN 60950			
• Immunity:	• Immunitet:		EN 61000-6-3			
Dimensions excl. plug	Mål uten plugg:	L×W×H mm	75×45×49	95×51×57		100×51×63
Weight:	Vekt:	g	220	390	390	450

Voltage versions - Spenningsversjoner

	Max. power (W) / Maks. effekt			
VDC	8311	8511	8611	8711
1,5		1,9		
2	1,2			
3	1,5	3,5	2,0	6,0
4,5	2	4,5	4,0	7,0
6	2,5	5,5	6,0	8,0
7,5	2,5	5,5	6,5	8,5
9	2,5	6	7	10,0
10,5	2,5			10,0
12	2,5	6,5	7,5	10,0
15	2,5	6,5	8,0	10,0
18	2,5	6,5	7,5	10,0
21	2,5	6,5	8,0	10,0
24	2,5	6,5	8,0	10,0
28		6,5		10,0
30	2,5	6,5	8,0	
42		6,5	8,0	
48	2,5			

Individual data sheets are available at www.mascot.com / Individuelle dataark er tilgjengelige på www.mascot.com

Mascot AS Headquarters • PO Box 177 • 1601 Fredrikstad NORWAY • +47 69 36 43 00 • sales@mascot.no • www.mascot.no